

Naam kandidaat: _____

Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar gecontroleerd op juistheid en relevantie.

Examenopgaven Basisveiligheid

Evenementcode: proefexamen

Lees de volgende aanwijzingen goed door!

Dit examen bestaat uit **40** meerkeuzevragen.

Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één juist is.

Voor dit examen zijn maximaal **40** punten te behalen. Elk goed antwoord levert u 1 punt op.

U bent geslaagd wanneer u **28** of meer punten hebt gehaald.

Aan dit examen mogen maximaal **60** minuten besteed worden.

Benodigdheden:

- dit examen
- schrapkaart (waarop u uw antwoorden noteert)
- kladpapier
- potlood en gum

Richtlijnen:

- controleer of alle bladzijden van dit examen aanwezig zijn
- vul de schrapkaart alleen met potlood in
- geef het door u gekozen antwoord aan door het hokje zwart te maken
- gum een fout ingevuld antwoord goed uit

Een meerkeuzevraag wordt fout gerekend in de volgende gevallen:

- als het gekozen antwoord fout is
- als er meer dan één hokje zwart gemaakt is
- als geen enkel hokje zwart gemaakt is
- als een hokje niet zwart gemaakt, maar op een andere wijze gemarkeerd is

Einde examen:

- plaats of controleer uw naam op de schrapkaart
- lever dit examen, de schrapkaart, en eventueel gebruikt kladpapier in bij de surveillant



1 van 40

In welke wet wordt de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers geregeld?

- a) In de Arbeidstijdenwet.
 - b) In de Arbo-wet.
 - c) In de Wet op Ondernemingsraden.
-

2 van 40

Wanneer mag u het werk onderbreken volgens de Arbo-wet?

- a) Als de Arbo-dienst daar opdracht voor geeft.
 - b) Als de werksituatie gevaarlijk is.
 - c) Als u toestemming van de werkgever hebt.
-

3 van 40

Wat is een specifieke taak van de Arbo-dienst?

- a) Het bijhouden van een ongevalregister per bedrijf.
 - b) Het opleggen van boetes in geval van slecht Arbo-beleid.
 - c) Het uitvoeren van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
-

4 van 40

Wat is "risico"?

- a) De kans op een ongewenst effect.
 - b) Het aantal keren dat er een bijna-ongeval gebeurt.
 - c) Het gevaar dat je niet ziet.
-

5 van 40

Wat is de invloed van te hard geluid op de werkplek?

- a) Bij het dragen van gehoorbescherming is er geen invloed van te hard geluid.
 - b) Er kan harder worden gewerkt, omdat spreken met elkaar onmogelijk is.
 - c) Het verhoogt de risico's op de werkplek.
-



6 van 40

Wat is de *beste* methode om risico's te beperken?

- a) De oorzaken van de risico's wegnemen.
 - b) Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 - c) Het plaatsen van waarschuwborden.
-

7 van 40

Wat is een voorbeeld van een onveilige handeling?

- a) Een niet-afgeschermd vloeropening.
 - b) Ondeugdelijk elektrisch gereedschap gebruiken.
 - c) Veel rommel en gereedschap in een werkruimte.
-

8 van 40

Waar moet u bijna-ongevallen melden?

- a) Bij de Arbeidsinspectie.
 - b) Bij de Arbo-dienst.
 - c) Bij uw chef.
-

9 van 40

In een werkvergunning staan 'maatregelen voorgeschreven door de verstreckende afdeling'.
Wat zijn dat voor maatregelen?

- a) De maatregelen om milieuvriendelijk te werken.
 - b) De maatregelen om schoon te werken.
 - c) De maatregelen om veilig te werken.
-

10 van 40

Wat is een verantwoordelijkheid van de houder van een werkvergunning?

- a) Besluiten of aanvullende werkzaamheden uitgevoerd mogen worden.
 - b) De vergunning direct na ontvangst in de projectmap opslaan en archiveren.
 - c) Erop toezien dat de werkzaamheden met een geldige vergunning worden verricht.
-



11 van 40

Welke bronmaatregel voorkomt blootstelling aan gevaarlijke stoffen?

- a) De werknemers opleiden of trainen.
 - b) Grondstoffen in tabletvorm gebruiken.
 - c) Zorgen voor ventilatie.
-

12 van 40

Wat betekent een C die aan de MAC-waarde van een stof is toegevoegd?

- a) De C betekent dat blootstelling aan de stof chronische gevolgen kan hebben.
 - b) De C geeft aan dat de stof niet door de huid wordt opgenomen.
 - c) De C geeft de maximaal toegestane concentratie van de stof aan.
-

13 van 40

Wat is het gevaar van een te hoog zuurstofgehalte in uw werkomgeving?

- a) Brand en explosie.
 - b) Defect van ademmaskers.
 - c) Verstikking.
-

14 van 40

U leest het etiket van een gevaarlijk product. Hoe ziet u welke risico's het product heeft?

- a) Aan M-zinnen.
 - b) Aan R-zinnen.
 - c) Aan S-zinnen.
-

15 van 40

Wat geeft het gele vlak van de gevarendiamant aan?

- a) Brandgevaar.
 - b) Reactiviteit.
 - c) Stralingsgevaar.
-



16 van 40

Hoe worden vloeistoffen met een vlampunt lager dan 0°C genoemd?

- a) Brandbaar.
 - b) Ontvlambaar.
 - c) Zeer licht ontvlambaar.
-

17 van 40

Wat is een brandbevorderende stof?

- a) Koolmonoxide.
 - b) Peroxide.
 - c) Stikstof.
-

18 van 40

Wat is een nadeel van het blussen met water?

- a) Blussers hebben veel last van de rook die ontstaat.
 - b) De brandende stof kan heftig op water reageren.
 - c) Het blussen met water is in verhouding duurder.
-

19 van 40

Wat moet u als eerste doen als u een brand ontdekt?

- a) De brand blussen.
 - b) De vluchtroute vrijmaken.
 - c) Zorgen voor uw eigen veiligheid.
-

20 van 40

Wat is een kenmerk van een besloten ruimte?

- a) Er is nauwelijks natuurlijke ventilatie.
 - b) Het percentage zuurstof in de lucht is altijd te laag.
 - c) Ruimtes rondom zijn altijd afgezet.
-



21 van 40

Waardoor is er in een besloten ruimte een verhoogde kans op brand- en explosiegevaar?

- a) Er is weinig ventilatie, waardoor de luchtdruk snel kan oplopen.
 - b) Er is weinig ventilatie, waardoor de LEL snel kan worden bereikt.
 - c) Er is weinig ventilatie, waardoor de MAC-waarde snel kan worden bereikt.
-

22 van 40

Is een mangatwacht tijdens het werken in een besloten ruimte verplicht?

- a) Ja, maar deze kan weg als de metingen zijn verricht.
 - b) Ja, zolang er zich iemand in de besloten ruimte bevindt.
 - c) Nee, tenzij dit in een werkvergunning staat aangegeven.
-

23 van 40

Hoe voorkomt men letsel door bewegende delen in een besloten ruimte?

- a) Door de aanwijzingen van de veiligheidswacht te volgen.
 - b) Door de afspraken in de werkvergunning te volgen.
 - c) Door vooraf te controleren of bewegende delen zijn vergrendeld.
-

24 van 40

Welke beveiliging moet een tafelcirkelzaag hebben die gebruikt wordt op de bouwplaats?

- a) Een geluiddemper.
 - b) Een spouwmes.
 - c) Een stofafzuiging.
-

25 van 40

Mag u de steel van een moersleutel/slagsleutel verlengen?

- a) Ja, maar nooit met meer dan 2x de lengte van de steel.
 - b) Nee, alleen als u hiervoor opdracht krijgt van de leidinggevende.
 - c) Nee, een moersleutel of slagsleutel mag nooit worden verlengd.
-



26 van 40

U werkt met pneumatisch gereedschap. Wat zijn de gevolgen van extreme trillingen?

- a) Concentratieproblemen.
 - b) Lichamelijke klachten.
 - c) Overmatige zweetproductie.
-

27 van 40

Wanneer mogen er geen hijswerkzaamheden meer uitgevoerd worden?

- a) Boven windkracht 4.
 - b) Boven windkracht 5.
 - c) Boven windkracht 6.
-

28 van 40

Wat is een hijsgereedschap?

- a) Een harnasgordel.
 - b) Een leng.
 - c) Een spanband.
-

29 van 40

Wat is een goede veiligheidsregel?

- a) Berg materiaal goed op, houd de werkplek netjes en houd de doorgangen vrij.
 - b) Gebruik een ladder om materiaal naar boven te brengen.
 - c) Markeer alle gevaren met rood-geel lint.
-

30 van 40

Hoe kunnen we de gevaren bij het lopen het beste voorkomen?

- a) Door het gevaar bij de bron weg te nemen.
 - b) Door het gevaar te markeren.
 - c) Door het risico te beheersen.
-



31 van 40

Vanaf welke hoogte moet de werkgever wettelijk maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen?

- a) Vanaf 1,5 meter.
 - b) Vanaf 2,5 meter.
 - c) Vanaf 3,5 meter.
-

32 van 40

U werkt met een hoogwerker. Wat is dan een veiligheidsvoorschrift?

- a) De hoogwerker mag alleen gebruikt worden door geïnstrueerd personeel.
 - b) De hoogwerker mag niet gebruikt worden boven windkracht 4.
 - c) U moet een portofoon gebruiken.
-

33 van 40

U werkt op een plat dak. Welke veiligheidsvoorziening is verplicht?

- a) Er moet een dakrandbeveiliging zijn.
 - b) Er moeten heupgordels worden gebruikt.
 - c) Er moeten loopplanken zijn.
-

34 van 40

Wanneer kan een ongeval veroorzaakt worden door elektriciteit?

- a) Als de 0-spanningsschakelaar ontbreekt.
 - b) Als de aardverbindingen slecht zijn of ontbreken.
 - c) Als er vonkvrij gereedschap gebruikt wordt.
-

35 van 40

Hebben wisselspanning en gelijkspanning bij gelijke stroomsterkte een verschillend effect op het menselijk lichaam?

- a) Ja, gelijkspanning heeft een groter effect op het menselijk lichaam.
 - b) Ja, wisselspanning heeft een groter effect op het menselijk lichaam.
 - c) Nee, het effect op het menselijk lichaam is precies hetzelfde.
-



36 van 40

Mag een leek, met toestemming van een deskundige, werken aan onder spanning staande elektrische installaties?

- a) Ja, alleen als de deskundige constant geraadpleegd kan worden.
 - b) Ja, als de leek ouder is dan 21 jaar.
 - c) Nee, nooit.
-

37 van 40

Wat doet een aardlekschakelaar?

- a) Deze controleert de installatie op juiste aardverbindingen.
 - b) Deze schakelt de spanning af bij een bepaalde lekstroom.
 - c) Deze werkt als een kunstmatige aarde die in veel installaties nodig is.
-

38 van 40

Waarvoor is de werkgever volgens de Arbo-wet verantwoordelijk?

- a) Voor de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 - b) Voor het gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 - c) Voor het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
-

39 van 40

Als de omgevingslucht niet kan worden gebruikt, wat moet u dan als adembescherming gebruiken?

- a) Een halfgelaatsmasker met een verwisselbare filterbus.
 - b) Een verseluchtmasker of persluchtmasker.
 - c) Een volgelaatsmasker met een verwisselbare filterbus.
-

40 van 40

Wat moet je doen met een valbeveiligingsapparaat na een val?

- a) De lijn of staalkabel vernietigen en door een nieuwe vervangen.
 - b) De werking van het valbeveiligingsapparaat laten keuren door een deskundige.
 - c) Het valbeveiligingsapparaat vernietigen en door een nieuwe vervangen.
-